

空气调理组（调压阀）PRL2000



产品名称：	空气调理组(调压阀)		
产品型号：	PRL2000		
产品介绍：	产品型号：PRL2000 配管口径尺寸：G1/8、G1/4 使用压力范围：0 ~ 3.2 kgf/cm ² 最大耐用压力：15 kgf/cm ² ☆本体材质铝合金压铸		
详细规格：	订购标示	PRL2000-01	PRL2000-02
	口径	G 1/8	G 1/4
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)	
	最大操作压力	3.2 kgf/cm ² (0.32MPa)	
	调压范围	0.2 ~ 2 kgf/cm ² (0.02 ~0.2MPa)	
	压力表口径	G 1/8	
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C(无冻结状态)	
	重量	0.16 kgf	
配件：	订购标示	名称	
	W335	按装架	
	K40110	PT1/8 压力表(0~10bar)	
	K40102	PT1/8 压力表(0~ 2bar)	

空气调理组（调压阀）PR2000



产品名称：	空气调理组(调压阀)		
产品型号：	PR2000		
产品介绍：	产品型号：PR2000 配管口径尺寸：G1/8、G1/4 使用压力范围：0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² 最大耐用压力：9.9kgf/cm ² ☆本体材质铝合金压铸		
详细规格：	订购标示	PR2000-01	PR2000-02
	口径	G 1/8	G 1/4
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)	
	最大操作压力	9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)	
	调压范围	0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² (0.05 ~ 0.85MPa)	
	压力表口径	G 1/8	
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C(无冻结状态)	
	重量	0.16 kgf	
配件：	订购标示	名称	
	W335	按装架	
	K40110	PT1/8 压力表(0~10bar)	
	K40102	PT1/8 压力表(0~ 2bar)	

空气调理组（调压阀） PR3000



产品名称：空气调理组(调压阀)

产品型号：PR3000

产品介绍：产品型号：PR3000
 配管口径尺寸：G1/4、G3/8
 使用压力范围：0.5 ~ 8.5 kgf/cm²
 最大耐用压力：15 kgf/cm²
 ☆本体材质铝合金压铸

详细规格：	订购标示	PR3000-02	PR3000-03
口径		G 1/4	G 3/8
最大供应压力		15 kgf/cm ² (1.5MPa)	
最大操作压力		9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)	
调压范围		0.5 ~ 8.5 kgf/cm ² (0.05 ~ 0.85MPa)	
压力表口径		G 1/8	
环境和介质温度		-5 ~ 60 °C(无冻结状态)	
重量		0.48 kgf	

配件：	订购标示	名称
	W423	按装架
	K40110	PT1/8 压力表(0~10bar)

订购标示：

訂購標示

PR3000-02(PR3000-03)

空气调理组（调压阀）PRN2000



产品名称：			空气调理组(调压阀)		
产品型号：			PRN2000		
产品介绍：			产品型号：PRN2000 配管口径尺寸：G1/4 使用压力范围：0.3 ~ 7 kgf/cm ² 最大耐用压力：15 kgf/cm ² ☆本体材质铝合金压铸		
详细规格：	订购标示	PRN2000-01	PRN2000-02		
	口径	G 1/8	G 1/4		
	最大供应压力	15 kgf/cm ² (1.5MPa)			
	最大操作压力	9.9 kgf/cm ² (0.99MPa)			
	调压范围	0.3 ~ 7 kgf/cm ² (0.03 ~ 0.7MPa)			
	压力表口径	G 1/8			
	环境和介质温度	-5 ~ 60 °C(无冻结状态)			
	重量	0.16 kgf			
配件：	订购标示	名称			
	W335	按装架			
	K40110	PT1/8 压力表(0~10bar)			
	K40102	PT1/8 压力表(0~ 2bar)			