

# 气动阀 (G1/8)



产品名称：气动阀(G1/4)

产品型号：PV-250 系列

产品介绍：产品型号：PV-252-S, PV-252-D, PV-253-D  
 配管口径尺寸：G1/4  
 使用压力范围：0 ~ 8 kgf/cm<sup>2</sup>  
 最大耐用压力：10 kgf/cm<sup>2</sup>  
 5/2(3)气压阀，五口二(三)位置。  
 ☆如需详细尺寸图，请至档案下载中心下载。

详细规格：	型号	PV-252-S	PV-252-D	PV-253-D
接管口径		G 1/4		
位置数		五口二位 (5/2)	五口三位 (5/3)	
使用流体		空气		
压力范围		1.5 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup>	2 ~ 7 kgf/cm <sup>2</sup>	
有效断面积		18 mm <sup>2</sup>	12 mm <sup>2</sup>	
通称流量		1000 NL/min	700 NL/min	
使用温度		0 ~ 60 °C		
重量		120 g	140 g	260 g

订购标示：

**訂購標示**

PV-2 5 2 - S

1

2

3

4

5

1 型式

2 口径

3 方口数

4 位置数

2	二位置	
3	三位置 中间/关闭	

5

S	單邊
D	雙邊

## 气动阀 (G1/4)



产品名称 : 气动阀(G1/4)															
产品型号 : PV-250 系列															
产品介绍 : 产品型号: PV-252-S, PV-252-D, PV-253-D 配管口径尺寸: G1/4 使用压力范围: 0 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup> 最大耐用压力: 10 kgf/cm <sup>2</sup> 5/2(3)气压阀, 五口二(三)位置。 ☆如需详细尺寸图, 请至档案下载中心下载。															
详细规格 :	型号	PV-252-S	PV-252-D	PV-253-D											
	接管口径	G 1/4													
	位置数	五口二位 (5/2)		五口三位 (5/3)											
	使用流体	空气													
	压力范围	1.5 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup>		2 ~ 7 kgf/cm <sup>2</sup>											
	有效断面积	18 mm <sup>2</sup>		12 mm <sup>2</sup>											
	通称流量	1000 NL/min		700 NL/min											
	使用温度	0 ~ 60 °C													
	重量	120 g	140 g	260 g											
	订购标示 :	<div style="text-align: center;"> <p><b>訂購標示</b></p> <p><b>PV-252-S</b></p> <p>1 2 3 4 5</p> <p>1 型式                      4 位置數                      5</p> <p>2 口徑</p> <p>3 方口數</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">二位置</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>三位置 中間/關閉</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>S</td> <td>單邊</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>雙邊</td> </tr> </table> </div>				2	二位置			3	三位置 中間/關閉		S	單邊	D
2	二位置														
3	三位置 中間/關閉														
S	單邊														
D	雙邊														

# 气动阀 (G3/8)



产品名称：气动阀(G3/8)														
产品型号：PV-350 系列														
产品介绍：产品型号：PV-352-S, PV-352-D, PV-353-D 配管口径尺寸：G3/8 使用压力范围：0 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup> 最大耐用压力：10 kgf/cm <sup>2</sup> 5/2(3)气压阀，五口二(三)位置。 ☆如需详细尺寸图，请至档案下载中心下载。														
详细规格：	型号	PV-352-S	PV-352-D	PV-353-D										
	接管口径	G 3/8												
	位置数	五口二位 (5/2)		五口三位 (5/3)										
	使用流体	空气												
	压力范围	1.5 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup>		2 ~ 7 kgf/cm <sup>2</sup>										
	有效断面积	30 mm <sup>2</sup>		18 mm <sup>2</sup>										
	通称流量	1680 NL/min		1000 NL/min										
	使用温度	0 ~ 60 °C												
	重量	220 g	220 g	380 g										
订购标示：	<div style="text-align: center;"> <p><b>訂購標示</b></p> <p><b>PV-3 5 2 - S</b></p> <p>↓ ↓ ↓ ↓ ↓</p> <p><b>1 2 3 4 5</b></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: left;"> <p><b>1 型式</b></p> <p><b>2 口徑</b></p> <p><b>3 方口數</b></p> </div> <div style="text-align: left;"> <p><b>4 位置數</b></p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 100px;">二位置</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>三位置 中間 / 關閉</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: left;"> <p><b>5</b></p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">S</td> <td>單邊</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td>雙邊</td> </tr> </table> </div> </div>				2	二位置		3	三位置 中間 / 關閉		S	單邊	D	雙邊
2	二位置													
3	三位置 中間 / 關閉													
S	單邊													
D	雙邊													

## 气动阀 (G1/2)



产品名称 :		气动阀(G1/2)												
产品型号 :		PV-450 系列												
产品介绍 :		产品型号: PV-452-S, PV-452-D, PV-453-D 配管口径尺寸: G1/2 使用压力范围: 0 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup> 最大耐用压力: 10 kgf/cm <sup>2</sup> 5/2(3)气压阀, 五口二(三)位置。 ☆如需详细尺寸图, 请至档案下载中心下载。												
详细规格 :	型号	PV-452-S	PV-452-D	PV-453-D										
	接管口径	G 1/2												
	位置数	五口二位(5/2)		五口三位(5/3)										
	使用流体	空气												
	压力范围	1.5 ~ 8 kgf/cm <sup>2</sup>		2 ~ 7 kgf/cm <sup>2</sup>										
	有效断面积	50 mm <sup>2</sup>		30 mm <sup>2</sup>										
	通称流量	2790 NL/min		1680 NL/min										
	使用温度	0 ~ 60 °C												
	重量	460 g	460 g	480 g										
订购标示 :	<div style="text-align: center;"> <p><b>訂購標示</b></p> <p><b>PV-4 5 2 - S</b></p> <p>1    2    3    4    5</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 型式</p> <p>2 口径</p> <p>3 方口数</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>4 位置数</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>二位置</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>三位置 中間/關閉</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>5</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td>單邊</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td>雙邊</td> </tr> </table> </div> </div>				2	二位置		3	三位置 中間/關閉		S	單邊	D	雙邊
2	二位置													
3	三位置 中間/關閉													
S	單邊													
D	雙邊													