

单动及双动型不锈钢管气缸



产品名称：	单动及双动型不锈钢管气缸
产品型号：	DIC, DIA, DID, SRI, SHI
产品介绍：	产品型号：DIC, DIA, DID, SRI, SHI 配管口径尺寸：PT1/8, PT1/4 使用压力范围：1 ~ 9.9 kgf/cm ² 最大耐用压力：9.9 kgf/cm ² 本系列空压缸符合ISO 6432 规格。 ☆如需详细尺寸图，请至档案下载中心下载。

详细规格：	<table border="1"> <tr> <th>作动方式</th> <th colspan="6">单动型及双动型</th> </tr> <tr> <td>气缸内径(mm)</td> <td>φ 12</td> <td>φ 16</td> <td>φ 20</td> <td>φ 25</td> <td>φ 32</td> <td>φ 40</td> </tr> <tr> <td>标准行程(mm)</td> <td colspan="6">15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500</td> </tr> <tr> <td>使用流体</td> <td colspan="6">已滤清之压缩空气 (润滑未润滑)</td> </tr> <tr> <td>缸管材质</td> <td colspan="6">不锈钢管 SUS 304</td> </tr> <tr> <td>使用压力范围</td> <td colspan="6">1 ~ 9.9 kgf/cm²</td> </tr> <tr> <td>使用温度范围</td> <td colspan="6">-10 ~ +60 °C (无冻结状态)</td> </tr> </table>	作动方式	单动型及双动型						气缸内径(mm)	φ 12	φ 16	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40	标准行程(mm)	15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500						使用流体	已滤清之压缩空气 (润滑未润滑)						缸管材质	不锈钢管 SUS 304						使用压力范围	1 ~ 9.9 kgf/cm ²						使用温度范围	-10 ~ +60 °C (无冻结状态)					
作动方式	单动型及双动型																																																	
气缸内径(mm)	φ 12	φ 16	φ 20	φ 25	φ 32	φ 40																																												
标准行程(mm)	15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500																																																	
使用流体	已滤清之压缩空气 (润滑未润滑)																																																	
缸管材质	不锈钢管 SUS 304																																																	
使用压力范围	1 ~ 9.9 kgf/cm ²																																																	
使用温度范围	-10 ~ +60 °C (无冻结状态)																																																	

- 一、此系列气缸之规格均符合 ISO 6432 国际规格。
- 二、全系列均可装置感应磁圈为标准配备。
- 三、前后盖压延铆合成形，气密性佳、同心度高。
- 四、缸管采用 SUS304 材质，外型美观轻巧、散热性佳，永不生锈。
- 五、固定配件齐全，安装方便。

订购标示：

訂購標示

DI C-32*125-A-PPV-FA-Y-C01-1A*2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 作動方式

DI	雙動型
SRI	後單動型
SHI	前單動型

3 內徑

φ 12	φ 25
φ 16	φ 32
φ 20	φ 40

7 配件

	FA
	FB
	LB
	CB
	TC
	I
	Y
	P
	KG

2 型式

C	有尾型	
A	無尾型	
D	雙軸型	

4 行程

A	可調25mm
B	可調50mm

8 近接開關

9 感應器數量

6 端點緩衝

	無緩衝
PPV	φ 20~φ 40附端點緩衝

其它说明：

单位 (m/m)

缸径		标准行程											
		15	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500
φ 12	单动	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双动	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
φ 16	单动	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双动	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
φ 20	单动	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双动	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
φ 25	单动	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双动	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
φ 32	单动	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双动	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
φ 40	单动	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	双动	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(●)为标准行程 (—)为非标准行程，可另外订制

气缸配件



产品名称：	气缸配件
产品型号：	FA, FB, LB, CB, TC, I, Y, P, KG
产品介绍：	气缸内径 (φ 12, φ 16, φ 20, φ 25, φ 32, φ 40)